


Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Toshiba RAS-18J2KVSG-EE/RAS-18J2AVSG-EE SHORAI EDGE

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_toshiba_ras_18j2kvsg_ee_ras_18j2avsg_ee



Описание

Сплит-система Toshiba Shorai Edge имеет блок новой конфигурацией вида с элементами индикации. Система чрезвычайно экономична и отлично вписывается в небольшие комнаты, доставляя пользователю максимум комфорта, так как не только обеспечивается желаемая температура, но и чистый, здоровый воздух, что ни мало важно.

Особенности и преимущества Toshiba RAS-18J2KVSG-EE/RAS-18J2AVSG-EE SHORAI EDGE:

- Высокоэффективная работа – Класс A+++
- Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
- Премиальный матовый внутренний блок в традиционном японском стиле
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С
- Объемное воздухораспределение
- Специальная форма жалюзи HADA
- Функция принудительной разморозки внешнего блока

- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты

Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:

- Плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
- Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
- покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
- Plasma Ionizer

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 5,0 |
| Обогрев, кВт | 6,0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,42 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,59 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 990 |
| Хладагент | R32 |
| Мах длина трассы, м | 20 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Есть |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Есть |

| | |
|-------------------|------------|
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6,8/7,55 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя | НС-1342146 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.