

# Описание товара Напольный котел Лемакс

## Премиум-20



### Описание

**Напольный котел Лемакс Премиум-20** - котёл "Лемакс" изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети.

### **Особенности:**

- Расширенная линейка мощностей от 7,5 до 40 кВт.
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство обслуживания котла за счет использования съемных элементов облицовки и профильной оснастки.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
- Максимальный КПД за счет:
  - увеличения площади теплообмена;
  - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Функция горячего водоснабжения.
- Гарантия 3 года.

### Характеристики

Тип котла

газовый

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Модель котла                                 | Лемакс Премиум                    |
| Отапливаемая площадь                         | 200 кв. м.                        |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                     |
| Камера сгорания                              | открытая                          |
| Мощность                                     | 20 кВт                            |
| Установка                                    | Напольная                         |
| Вид топлива                                  | Природный газ                     |
| Страна производителя                         | Россия                            |
| Страна сборки                                | Россия                            |
| Управление                                   | электронное                       |
| КПД %                                        | 90                                |
| Энергонезависимый                            | Да                                |
| Тип теплообменника                           | цилиндрический                    |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                             |
| Расход природного газа куб. м/час            | 2.4                               |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                |
| Температура теплоносителя, °C                | — 90                              |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                                 |
| Цвет                                         | белый                             |
| Защита                                       | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции                                      | термометр, манометр, автоподжиг   |
| Габаритный размер                            | 470 × 961 × 556 мм                |
| Диаметр дымохода                             | 130 мм                            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                                |
| Патрубок подключения газа                    | 1"                                |
| Вес                                          | 78 кг                             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.