

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Royal Thermo RTFU-24LAKHN1 Forte Integro

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/royal\\_thermo\\_rtfu\\_24lakhn1\\_forte\\_integro](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/royal_thermo_rtfu_24lakhn1_forte_integro)



### Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке или вертикально на стене.

При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей, что позволяет избежать сквозняков. Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °С на улице.

В напольно-потолочных кондиционерах Forte Integro установлен подогрев картера компрессора, обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное время года (для трёхфазных моделей 36-60 кВт).

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTFU-24LAKHN1 Forte Integro:**

- Предустановленный зимний комплект
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Увеличенная длина трасс

- Turbo режим
- Объемный воздушный поток
- Таймер
- Автоматическая очистка
- Ночной режим
- Предварительный фильтр.

## Характеристики

Страна бренда	Италия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	78.8 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	41
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.503 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1221
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	24.9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.465 кВт
Мощность обогрева	7.91 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	15 м

Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	53.9 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Завод	Midea
Марка компрессора	GMCC
Бренд	Royal Thermo

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.