

Описание товара Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax Plus GB162-70 V2 **70кВт**



Описание

Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax Plus GB162-70 V2 70кВт - это настенный конденсационный газовый котел мощностью 70 кВт, который идеально подойдет для отопления помещений размером до 700 кв.м. Устройство обладает высокой эффективностью, надежностью и соответствует современным экологическим требованиям. Котел оснащен технологией эффективной работы в режиме конденсации. Это позволяет снизить расход газа на 10-15%, что делает котел экономически выгодным решением.

Котлы Logamax plus GB162 могут быть смонтированы каскадом (до восьми шт.). Каскад из четырех котлов с номинальной теплопроизводительностью 400 кВт занимает всего один квадратный метр площади. В случае каскадного размещения Buderus предлагает общую монтажную раму. Насосные группы поставляются в предварительно смонтированном виде.

Logamax plus GB162 снабжен системой автоматики Logamatic EMS или Logamatic 5000, основной особенностью которых является встроенная система диагностики. Наличие дисплея, отображающего всю необходимую информацию о статусе системы, помогает в обслуживании и ремонте оборудования. Панель управления устроена по простому принципу «нажми и поверни». Конструкция котла обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности работы устройства. Оно имеет электронное управление, что обеспечивает высокую точность в работе. Котел также компактен и легок в установке, что облегчает его монтаж в любом удобном месте.

Особенности и преимущества Buderus Logamax Plus GB162-70 V2 70кВт:

- Максимальная мощность при минимальной занимаемой площади;

- Меньше затрат на техническое обслуживание и более длительный срок службы теплообменника;
- Компактный теплообменник мощностью до 100 кВт с максимальной теплопередачей благодаря новой внутренней конфигурации трубок;
- Горелка с модулированным регулированием горения в диапазоне мощности 18 (23) - 100 %;
- Высокоэффективный теплообменник для круглогодичного конденсационного режима;
- Модулированный циркуляционный насос UPER 28-80 с регулированием производительности - по дополнительному заказу;
- Возможна эксплуатация без поддержания минимального объемного потока;
- Простая гидравлическая схема без перепускного клапана, т.к. не требуется поддерживать минимальный объемный поток.

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Турция
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Возможность каскадирования
Длина	46.9 см
Ширина	52 см
Высота	132.6 см
Вес	70 кг
Мощность	70 кВт
КПД %	87.7
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	700 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминий
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да

Температура теплоносителя, °С	30 — 85
Расход природного газа куб. м/час	6.8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Особенности	Интуитивно понятное управление
Диаметр коаксиального дымохода	110/160 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1"
Расход сжиженного газа, кг/час	2.5
Диаметр дымохода	100 мм
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Контроль пламени	Да
Горелка	Модулируемая
Мин. давление воды в контуре отопления, бар	0.8
Манометр	Да
Бренд	Buderus

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.